

**OPIS TECHNICZNY
DLA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP
Z O.O. W GŁOWNIE**

L.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
1	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód <ul style="list-style-type: none">○ Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.○ Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.○ Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok modelowy 2025○ Pojazd z kierownicą po lewej stronie○ Minimalny rozstaw osi 3640 mm
2	Podwozie z kabiną
2.1.	Masa całkowita pojazdu - dopuszczalna 3,5 tony
	Układ napędowy <ul style="list-style-type: none">○ Napęd tylny○ Koła z obręczami stalowymi,○ Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
	Silnik wysokoprężny Minimalna moc silnika: 160 KM, pojemność do 2500 cm ³
2.3.	Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa
2.4.	Kabina dwudrzwiowa , jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej <u>Kabina wyposażona minimum w:</u> <ul style="list-style-type: none">○ schowek/schowki nad głową z kieszeniami oraz lampką do czytania,○ podłoga wyłożona wykładziną gumową,○ schowek po stronie pasażera○ siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem, tkanina na siedzeniach Austin lub równoważna○ fotel kierowcy komfortowy z pełną regulacją i podłokietnikiem po prawej stronie,○ radio fabryczne,○ klimatyzacja manualna,○ belka poprzeczna z tyłu pojazdu typu szeroki w kolorze pomarańczowym,

	<ul style="list-style-type: none"> o lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze zintegrowanym kierunkowskazem LED, o wszystkie szyby termoizolacyjne o drzwi prawe i lewe w kabynie kierowcy z elektrycznymi szybami, o dwa gniazda w kabynie kierowcy, o dwa kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, o centralny zamek z systemem Keyless Start. o Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, o Hamulce tarczowe z przodu minimum 16 calowy układ jezdny, średnica tarcz hamulcowych minimum 303 mm o ESP z systemem hamowania, ABS, ASR (z przyciskiem deaktywującym), EDS, wspomaganie ruszania pod górę, o Immobiliser, o Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów, o Reflektory przednie podwójne z żarówkami halogenowymi, o Kierownica multifunkcyjna o Czujnik ciśnienia w oponach, o 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz elektryczny napinacznik pasów, o System powiadamiania ratunkowego, o Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażera o Klin pod koło o Zestaw wskaźników wyświetlanie prędkości, przebiegu, poziomu paliwa, zegarek – cyfrowe o Zestaw głośników
2.5.	<p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Kolor samochodu – pomarańczowy, o Zderzak przedni nielakierowany,
2.6.	<p>Hak holowniczy - stały ze stabilizacją przyczepy</p>
2.7.	<p>Zabudowa: Wywrotka 3 stronna,</p> <p>Rama pośrednia dolna i górna stal ocynkowana ognioowo – podłoga wykonana z paneli aluminiowych z uchwytnymi do mocowania ładunku w obrzeżu aluminiowym (4 pary), ściana przednia aluminiowa wys. 400 mm., burty boczne o wysokości 400 mm otwierane do dołu, burta tylna o wysokości 400 mm otwierana do dołu i uchylana, słupki stalowe lakierowane proszkowo, agregat hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym ze zintegrowanym zbiornikiem oleju, wyłącznik bezpieczeństwa do wywrotu boczego około 45 stopni, system zdalnego sterowania zamontowany i okablowany w kabynie kierowcy, nadkola plastikowe pojedyncze z fartuchami przeciwbłotnymi, bariery przeciwnajazdowe, belka świetlna, ostrzegawcza, dachowa</p>
2.8.	<p>Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.

